

Klimatyzatory ścienne BRISA 2,5 kW

Model				J. wew.	JS025-C2				J. zew.	JZ025-C2			
Funkcja				Sezon grzewczy									
Chłodzenie		Tak		Chłodzenie		Tak		Ciepły		Tak			
Ogrzewanie		Tak		Chłodny		Nie							
Wielkość	Oznaczenie	Jednostka	Wartość	Wielkość	Oznaczenie	Jednostka	Wartość	Wielkość	Oznaczenie	Jednostka	Wartość		
Obciążenie projektowe				Efektywność sezonowa									
Chłodzenie	Pdesignc	kW	2,6	Chłodzenie	SEER	-	6,1	Chłodzenie	SEER	-	6,1		
Ogrzewanie (umiarkowany)	Pdesignh	kW	2,4	Ogrzewanie (umiarkowany)	SCOP/A	-	4	Ogrzewanie (umiarkowany)	SCOP/A	-	4		
Ogrzewanie (ciepły)	Pdesignh	kW	2	Ogrzewanie (ciepły)	SCOP/W	-	5,1	Ogrzewanie (ciepły)	SCOP/W	-	5,1		
Ogrzewanie (zimny)	Pdesignh	kW	-	Ogrzewanie (zimny)	SCOP/C	-	-	Ogrzewanie (zimny)	SCOP/C	-	-		
Deklarowana wydajność* chłodzenia w temperaturze wewnętrznej 27 (19°C) i temperaturze wewnętrznej Tj				Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej* chłodzenia w temperaturze wewnętrznej 27(19°C) i temperaturze zewnętrznej Tj									
Tj= 35°C	Pdc	kW	2,6	Tj= 35°C	EERd	-	3,23	Tj= 35°C	EERd	-	3,23		
Tj= 30°C	Pdc	kW	1,92	Tj= 30°C	EERd	-	4,9	Tj= 30°C	EERd	-	4,9		
Tj= 25°C	Pdc	kW	1,24	Tj= 25°C	EERd	-	7,3	Tj= 25°C	EERd	-	7,3		
Tj= 20°C	Pdc	kW	0,85	Tj= 20°C	EERd	-	10	Tj= 20°C	EERd	-	10		
Deklarowana wydajność* ogrzewania(klimat umiarkowany) w temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej* chłodzenia w temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj									
Tj= -7°C	Pdh	kW	2,12	Tj= -7°C	COPd	-	2,67	Tj= -7°C	COPd	-	2,67		
Tj= 2°C	Pdh	kW	1,29	Tj= 2°C	COPd	-	4,1	Tj= 2°C	COPd	-	4,1		
Tj= 7°C	Pdh	kW	0,93	Tj= 7°C	COPd	-	4,9	Tj= 7°C	COPd	-	4,9		
Tj= 12°C	Pdh	kW	0,8	Tj= 12°C	COPd	-	6	Tj= 12°C	COPd	-	6		
Tj = temperatura biwalentna	Pdh	kW	2,12	Tj = temperatura biwalentna	COPd	-	2,67	Tj = temperatura biwalentna	COPd	-	2,67		
Tj = graniczna temperatura pracy	Pdh	kW	2,06	Tj = graniczna temperatura pracy	COPd	-	2,5	Tj = graniczna temperatura pracy	COPd	-	2,5		
Deklarowana wydajność* ogrzewania (klimat ciepły) w temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej* chłodzenia w temperaturze wewnętrznej 27(19°C) i temperaturze zewnętrznej Tj									
Tj= 2°C	Pdh	kW	2	Tj= 2°C	COPd	-	3,3	Tj= 2°C	COPd	-	3,3		
Tj= 7°C	Pdh	kW	1,29	Tj= 7°C	COPd	-	5,3	Tj= 7°C	COPd	-	5,3		
Tj= 12°C	Pdh	kW	0,8	Tj= 12°C	COPd	-	6	Tj= 12°C	COPd	-	6		
Tj = temperatura biwalentna	Pdh	kW	2	Tj = temperatura biwalentna	COPd	-	3,3	Tj = temperatura biwalentna	COPd	-	3,3		
Tj = graniczna temperatura pracy	Pdh	kW	2	Tj = graniczna temperatura pracy	COPd	-	3,3	Tj = graniczna temperatura pracy	COPd	-	3,3		
Deklarowana wydajność* (klimat chłodny) w temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej* ogrzewania (klimat chłodny) w temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj									
Tj= -7°C	Pdh	kW	-	Tj= -7°C	COPd	-	-	Tj= -7°C	COPd	-	-		
Tj= 2°C	Pdh	kW	-	Tj= 2°C	COPd	-	-	Tj= 2°C	COPd	-	-		
Tj= 7°C	Pdh	kW	-	Tj= 7°C	COPd	-	-	Tj= 7°C	COPd	-	-		
Tj= 12°C	Pdh	kW	-	Tj= 12°C	COPd	-	-	Tj= 12°C	COPd	-	-		
Tj = temperatura biwalentna	Pdh	kW	-	Tj = temperatura biwalentna	COPd	-	-	Tj = temperatura biwalentna	COPd	-	-		
Tj = graniczna temperatura pracy	Pdh	kW	-	Tj = graniczna temperatura pracy	COPd	-	-	Tj = graniczna temperatura pracy	COPd	-	-		
Tj = -15°C	Pdh	kW	-	Tj = -15°C	COPd	-	-	Tj = -15°C	COPd	-	-		
Temperatura biwalentna				Temperatura graniczna zakresu pracy									
Ogrzewanie (umiarkowany)	Tbiv	°C	-7	Ogrzewanie (umiarkowany)	Tol	°C	-10	Ogrzewanie (umiarkowany)	Tol	°C	-10		
Ogrzewanie (ciepły)	Tbiv	°C	2	Ogrzewanie (ciepły)	Tol	°C	2	Ogrzewanie (ciepły)	Tol	°C	2		
Ogrzewanie (ciepły)	Tbiv	°C	-7	Ogrzewanie (ciepły)	Tol	°C	-10	Ogrzewanie (ciepły)	Tol	°C	-10		
Wydajność cyklu				Efektywność cyklu									
Chłodzenie	Pcycc	kW	-	Chłodzenie	EERcyc	-	-	Chłodzenie	EERcyc	-	-		
Ogrzewanie	Pcyh	kW	-	Ogrzewanie	COPcyc	-	-	Ogrzewanie	COPcyc	-	-		
Współczynnik strat chłodzenia	Cdc	-	0,25	Współczynnik strat chłodzenia	Cdh	-	0,25	Współczynnik strat chłodzenia	Cdh	-	0,25		
Pobór mocy w innych trybach niż "aktywny"				Roczne zużycie energii elektrycznej									
Tryb wyłączony	POFF	kW	0,002	Chłodzenie	QCE	kWh/a	149	Chłodzenie	QCE	kWh/a	149		
Tryb czuwania	PSB	kW	0,002	Ogrzewanie (umiarkowany)	QHE	kWh/a	840	Ogrzewanie (umiarkowany)	QHE	kWh/a	840		
Tryb wyłączenia termostatu	PTO	kW	0,01/0,015	Ogrzewanie (ciepły)	QHE	kWh/a	549	Ogrzewanie (ciepły)	QHE	kWh/a	549		
Tryb grzałki karteru	PCK	kW	0,002	Ogrzewanie (zimny)	QHE	kWh/a	-	Ogrzewanie (zimny)	QHE	kWh/a	-		
Sterowanie wydajnością				Inne wielkości									
Stałe		Nie		Poziom mocy akustycznej(wewnętrzna/zewnętrzna)	LWA	dB(A)	54/62	Poziom mocy akustycznej(wewnętrzna/zewnętrzna)	LWA	dB(A)	54/62		
Stopniowe		Nie		Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego	-	kgCO ₂ eq.	675	Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego	-	kgCO ₂ eq.	675		
Zmienne		Tak		Znamionowy przepływ powietrza(wewnętrzny/zewnętrzny)	-	m³/min	9.16/35	Znamionowy przepływ powietrza(wewnętrzny/zewnętrzny)	-	m³/min	9.16/35		