

Klimatyzatory ścienne C1 3,5 kW

Model				J. wew.	JS035-C1				J. zew.	JZ035-C1			
Funkcja				Sezon grzewczy									
Chłodzenie		Tak		Chłodzenie		Tak							
Ogrzewanie		Tak		Ciepły		Tak							
				Chłodny		Nie							
Wielkość	Oznaczenie	Jednostka	Wartość	Wielkość	Oznaczenie	Jednostka	Wartość	Wielkość	Oznaczenie	Jednostka	Wartość		
Obciążenie projektowe				Efektywność sezonowa									
Chłodzenie	Pdesignc	kW	3,5	Chłodzenie	SEER	-	6,1	Chłodzenie					
Ogrzewanie (umiarkowany)	Pdesignh	kW	2,8	Ogrzewanie (umiarkowany)	SCOP/A	-	4,0	Ogrzewanie (umiarkowany)					
Ogrzewanie (ciepły)	Pdesignh	kW	2,7	Ogrzewanie (ciepły)	SCOP/W	-	5,1	Ogrzewanie (ciepły)					
Ogrzewanie (zimny)	Pdesignh	kW	-	Ogrzewanie (zimny)	SCOP/C	-	-	Ogrzewanie (zimny)					
Deklarowana wydajność* chłodzenia w temperaturze wewnętrznej 27 (19°C) i temperaturze wewnętrznej Tj				Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej* chłodzenia w temperaturze wewnętrznej 27(19°C) i temperaturze zewnętrznej Tj									
Tj= 35°C	Pdc	kW	3,5	Tj= 35°C	EERd	-	2,81	Tj= 35°C					
Tj= 30°C	Pdc	kW	2,58	Tj= 30°C	EERd	-	4,37	Tj= 30°C					
Tj= 25°C	Pdc	kW	1,66	Tj= 25°C	EERd	-	7,3	Tj= 25°C					
Tj= 20°C	Pdc	kW	1	Tj= 20°C	EERd	-	12	Tj= 20°C					
Deklarowana wydajność* ogrzewania(klimat umiarkowany) w temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej* chłodzenia w temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj									
Tj= -7°C	Pdh	kW	2,48	Tj= -7°C	COPd	-	2,6	Tj= -7°C					
Tj= 2°C	Pdh	kW	1,51	Tj= 2°C	COPd	-	4	Tj= 2°C					
Tj= 7°C	Pdh	kW	1,1	Tj= 7°C	COPd	-	5	Tj= 7°C					
Tj= 12°C	Pdh	kW	1	Tj= 12°C	COPd	-	6	Tj= 12°C					
Tj = temperatura biwalentna	Pdh	kW	2,48	Tj = temperatura biwalentna	COPd	-	2,9	Tj = temperatura biwalentna					
Tj = graniczna temperatura pracy	Pdh	kW	2,2	Tj = graniczna temperatura pracy	COPd	-	2,6	Tj = graniczna temperatura pracy					
Deklarowana wydajność* ogrzewania (klimat ciepły) w temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej* chłodzenia w temperaturze wewnętrznej 27(19°C) i temperaturze zewnętrznej Tj									
Tj= 2°C	Pdh	kW	2,7	Tj= 2°C	COPd	-	3,81	Tj= 2°C					
Tj= 7°C	Pdh	kW	2,08	Tj= 7°C	COPd	-	5,3	Tj= 7°C					
Tj= 12°C	Pdh	kW	1	Tj= 12°C	COPd	-	6	Tj= 12°C					
Tj = temperatura biwalentna	Pdh	kW	2,7	Tj = temperatura biwalentna	COPd	-	3,81	Tj = temperatura biwalentna					
Tj = graniczna temperatura pracy	Pdh	kW	2,7	Tj = graniczna temperatura pracy	COPd	-	3,81	Tj = graniczna temperatura pracy					
Deklarowana wydajność* (klimat chłodny) w temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej* ogrzewania (klimat chłodny) w temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj									
Tj= -7°C	Pdh	kW	-	Tj= -7°C	COPd	-	-	Tj= -7°C					
Tj= 2°C	Pdh	kW	-	Tj= 2°C	COPd	-	-	Tj= 2°C					
Tj= 7°C	Pdh	kW	-	Tj= 7°C	COPd	-	-	Tj= 7°C					
Tj= 12°C	Pdh	kW	-	Tj= 12°C	COPd	-	-	Tj= 12°C					
Tj = bivalent temperature	Pdh	kW	-	Tj = bivalent temperature	COPd	-	-	Tj = bivalent temperature					
Tj = limiting operating temperature	Pdh	kW	-	Tj = limiting operating temperature	COPd	-	-	Tj = limiting operating temperature					
Tj = -15°C	Pdh	kW	-	Tj = -15°C	COPd	-	-	Tj = -15°C					
Temperatura biwalentna				Temperatura graniczna zakresu pracy									
Ogrzewanie (umiarkowany)	Tbiv	°C	-7	Ogrzewanie (umiarkowany)	Tol	°C	-10	Ogrzewanie (umiarkowany)					
Ogrzewanie (ciepły)	Tbiv	°C	2	Ogrzewanie (ciepły)	Tol	°C	2	Ogrzewanie (ciepły)					
Ogrzewanie (ciepły)	Tbiv	°C	-7	Ogrzewanie (ciepły)	Tol	°C	-10	Ogrzewanie (ciepły)					
Wydajność cyklu				Efektywność cyklu									
Chłodzenie	Pcycc	kW	-	Chłodzenie	EERcyc	-	-	Chłodzenie					
Ogrzewanie	Pcyh	kW	-	Ogrzewanie	COPcyc	-	-	Ogrzewanie					
Współczynnik strat chłodzenia	Cdc	-	0,25	Współczynnik strat chłodzenia	Cdh	-	0,25	Współczynnik strat chłodzenia					
Pobór mocy w innych trybach niż "aktywny"				Roczne zużycie energii elektrycznej									
Tryb wyłączony	POFF	kW	0,002	Chłodzenie	QCE	kWh/a	201	Chłodzenie					
Tryb czuwania	PSB	kW	0,002	Ogrzewanie (umiarkowany)	QHE	kWh/a	980	Ogrzewanie (umiarkowany)					
Tryb wyłączenia termostatu	PTO	kW	0,006/0,008	Ogrzewanie (ciepły)	QHE	kWh/a	741	Ogrzewanie (ciepły)					
Tryb grzałki karteru	PCK	kW	0,002	Ogrzewanie (zimny)	QHE	kWh/a	-	Ogrzewanie (zimny)					
Sterowanie wydajnością				Inne wielkości									
Stałe			Nie	Poziom mocy akustycznej(wewnętrzna/zewnętrzna)	LWA	dB(A)	54/62	Poziom mocy akustycznej(wewnętrzna/zewnętrzna)					
Stopniowe			Nie	Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego	-	kgCO ₂ eq.	675	Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego					
Zmienne			Tak	Znamionowy przepływ powietrza(wewnętrzny/zewnętrzny)	-	m³/min	10/35	Znamionowy przepływ powietrza(wewnętrzny/zewnętrzny)					