

HEIKO

Zapewnij komfort
w miejscach, gdzie
spędzasz swój czas

CENNIK

Systemy klimatyzacji
Pompy ciepła

Ceny obowiązują od 17 czerwca 2024 r.

heiko.pl

HEIKO

R32
GWP - 675

5
LAT
GWARANCJI

**CICHA
PRACA**

A+++

Ekologiczne rozwiązania

Systemy Heiko to nie tylko rozwiązania przyjazne dla użytkowników i instalatorów, lecz także dla środowiska naturalnego. Marka Heiko kładzie ogromny nacisk na komfort użytkowników, co sprawia, że stanowi idealne połączenie wygody obsługi z troską o nasze otoczenie.

Klimatyzatory i pompy ciepła marki Heiko charakteryzują się zaawansowaną technologią, a ich efektywność opiera się na wykorzystaniu czynnika chłodniczego R32. Ten nowoczesny czynnik nie tylko zapewnia wysoką wydajność systemów, ale także przyczynia się do zmniejszenia wpływu na środowisko, co stanowi istotny krok w kierunku ekologicznych rozwiązań klimatyzacyjnych.



KLIMATYZATORY SPLIT



Klimatyzatory ścienne BRISA* | biały połysk



Sterowanie
Wi-Fi



Wysoka
energooszczędność



Przepływ
powietrza SMART



Kontrola przepływu
powietrza **




Cicha praca

Model (j. wew./ j. zew.)	JS025-C2/ JZ025-C2	JS035-C2/ JZ035-C2	JS050-C2/ JZ050-C2	JS068-C2/ JZ068-C2
Wydajność (chłodzenie) nom(min-max) [kW]	2.6 (0.8-3.0)	3.2 (0.8-3.6)	5.0 (1.3-5.8)	6.8 (2.2-8.5)
Wydajność (grzanie) nom(min-max) [kW]	2.8 (0.8-3.2)	3.4 (0.8-4.2)	5.2 (1.4-6.0)	6.8 (2.4-9.5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz
Wymiary (j. wew) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1008/225/318
Wymiary (j. zew) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	500	550	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	48/44/38/33
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	53	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena kompletu [PLN netto]	JS025-C2/JZ025-C2	JS035-C2/JZ035-C2	JS050-C2/JZ050-C2	JS068-C2/JZ068-C2
j. wew., j. zew., sterownik, moduł Wi-Fi	HEI00053	HEI00054	HEI00055	HEI00348
	1 990	2 090	3 290	4 390

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczną żaluzją góra-dół.



Klimatyzatory ścienne QIRA* | biały połysk



Jonizator



Sterowanie
Wi-Fi



Wysoka
energooszczędność



Przepływ
powietrza SMART



Kontrola przepływu
powietrza **

Model (j. wew./ j. zew.)	JS025-QW2/JZ025-Q2	JS035-QW2/JZ035-Q2	JS050-QW2/JZ050-Q2
Wydajność (chłodzenie) nom (min-max) [kW]	2.6 (0.8-3.0)	3.5 (0.8-3.6)	5.0 (1.3-5.8)
Wydajność (grzanie) nom (min-max) [kW]	2.8 (0.8-3.2)	3.5 (0.8-4.2)	5.2 (1.4-6.0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz
Wymiary (j. wew) [mm]	805/200/290	805/200/290	975/220/320
Wymiary (j. zew) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena j. wew. [PLN netto]	JS025-QW2	JS035-QW2	JS050-QW2
	HEI00349	HEI00350	HEI00351
	870	890	1 470
Cena j. zew. [PLN netto]	JZ025-Q2	JZ035-Q2	JZ050-Q2
	HEI00352	HEI00353	HEI00354
	1 640	1 720	2 320
Cena kompletu [PLN netto]			
j. wew., j. zew., sterownik, moduł Wi-Fi	2 510	2 610	3 790

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczną żaluzją góra-dół i prawo-lewo.



Klimatyzatory ściennie ARIA* | biały połysk



Jonizator

Sterowanie
Wi-FiWysoka
energooszczędnośćPrzepływ
powietrza SMARTKontrola przepływu
powietrza **

Model (j. wew./ j. zew.)	JS025-A1/JZ025-A1	JS035-A1/JZ035-A1
Wydajność (chłodzenie) nom (min-max) [kW]	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)
Wydajność (grzanie) nom (min-max) [kW]	3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zew.)	1f/230V/50Hz	1f/230V/50Hz
Wymiary (j. wew) [mm]	870/196/301	870/196/301
Wymiary (j. zew) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	600	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/19	39/33/26/20
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, moduł Wi-Fi	JS025-A1/JZ025-A1 HEI00359 3 200	JS035-A1/JZ035-A1 HEI00388 3 400

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczną żaluzją góra-dół i prawo-lewo.



Klimatyzatory kasetonowe

o 4-stronnym przepływie powietrza, maskownica 700 x 700 mm

Wysoka
energooszczędnośćPrzepływ
powietrza SMARTKontrola przepływu
powietrza **

Cicha praca

Model (j. wew./ j. zew.)	CA035-A1/JZ035-A1	CA050-A1/JZ050-A2
Wydajność (chłodzenie) nom(min-max) [kW]	3.5 (0.9-4.5)	5.0 (1.8-5.8)
Wydajność (grzanie) nom(min-max) [kW]	4.0 (1-4.8)	5.5 (2-6.5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1f/230V/50Hz	1f/230V/50Hz
Wymiary (j. wew) [mm]	570/570/260	570/570/260
Wymiary (maskownica PB-700HE4) [mm]	700/700/60	700/700/60
Wymiary (j. zew) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	620/520/450	700/620/500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/33/30	42/37/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	15/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Cena j. wew. [PLN netto]	CA035-A1 HEI00035 1 760	CA050-A1 HEI00036 1 840
Cena j. zew. [PLN netto]	JZ035-A1 HEI00033 2 570	JZ050-A2 HEI00357 3 470
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	YR-NRS01 HEI00086 170	YR-NRS01 HEI00086 170
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-700HE4 HEI00040 470	PB-700HE4 HEI00040 470
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	4 970	5 950

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.

** Sterowanie automatyczne żaluzjami góra-dół.



Klimatyzatory kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza, maskownica 950 x 950 mm



Obwodowy
przepływ powietrza



Wysoka
energooszczędność



Przepływ
powietrza SMART



Kontrola przepływu
powietrza **



Cicha praca

Model (j. wew./ j. zew.)	CA070-A1/JZ070-A1	CA100-A1/JZ100-A1
Wydajność (chłodzenie) nom(min-max) [kW]	7.1 (2-7.3)	9.2 (2.5-10.0)
Wydajność (grzanie) nom(min-max) [kW]	8.0 (2.5-8)	10.2 (3.0-10.5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A+/A
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50/60Hz	1f/220-240V/50/60Hz
Wymiary (j. wew.) [mm]	840/840/204	840/840/246
Wymiary (maskownica PB-950HE4) [mm]	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zew.) [mm]	890/353/697	920/372/760
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/40/38/35	45/42/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Cena j. wew. [PLN netto]	CA070-A1 HEI00043	CA100-A1 HEI00038
	2 210	3 660
Cena j. zew. [PLN netto]	JZ070-A1 HEI00045	JZ100-A1 HEI00037
	4 820	7 210
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	YR-NRS01 HEI00086	YR-NRS01 HEI00086
	170	170
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-950HE4 HEI00028	PB-950HE4 HEI00028
	810	810
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	8 010	11 850

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.

** Sterowanie automatyczne żaluzjami góra-dół.



Klimatyzator przenośny



Pełna kontrola



4 tryby pracy



Funkcja Swing




Timer

Model	AM12HEIA4
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	3.4
Wydajność (grzanie) nom [kW]	2.7
Zasilanie	1f/220-240V/50Hz
Wymiary [mm]	476/710/385
Waga [kg]	33,5
Przepływ powietrza [m³/h]	390/360/330
Poziom mocy akustycznej [dB(A)]	64/63.5/63
Czynnik chłodniczy	R290
Sterownik bezprzewodowy	w standardzie
Cena urządzenia [PLN netto]	AM12HEIA4 HEI00044
	1 800

* W standardzie znajdują się akcesoria takie jak: pilot bezprzewodowy, rura harmonijka i dysza płaska.

** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół.



Jednostki zewnętrzne MULTI SPLIT



Czynnik R32

Technologia
inwerterowaAutomatyczne
odszybianie

Silnik DC

Hydrofilowa folia
alumiiniowa

Model (j. zew.)	M2T050-D2	M3T070-D1	M5T100-D1
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	2	3	5
Moc chłodnicza nom [kW]	5.0	6.2	9.5
Moc grzewcza nom [kW]	5.2	6.8	10.0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1f/230V/50Hz	1f/220-240V/50/60Hz	1f/220-240V/50/60Hz
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/275/553	890/340/700	920/372/760
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	53	53	55
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3x3/8	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	30/15	60/15	80/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	30	40
Cena j. zew. [PLN netto]	M2T050-D2	M3T070-D1	M5T100-D1
	HEI00355	HEI00031	HEI00032
	3 820	5 990	8 020



Klimatyzatory ścienne BRISA* | biały połysk


Sterowanie
Wi-FiWysoka
energooszczędnośćPrzepływ
powietrza SMARTKontrola przepływu
powietrza **

Cicha praca

Model (j. wew.)	JS025-C2	JS035-C2	JS050-C2
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	2.6	3.2	5.0
Wydajność (grzanie) nom [kW]	2.8	3.4	5.2
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	500	550	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28
Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318
Waga [kg]	8,2	8,2	11,6
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena j. wew. [PLN netto] + Pilot bezprzewodowy i moduł Wi-Fi	JS025-C2	JS035-C2	JS050-C2
	HEI00083	HEI00084	HEI00063
	690	730	1 020

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół.



Klimatyzatory ścienne QIRA* | biały połysk



Jonizator



Sterowanie
Wi-Fi



Wysoka
energooszczędność



Przepływ
powietrza SMART



Kontrola przepływu
powietrza **

Model (j. wew.)	JS025-QW2	JS035-QW2	JS050-QW2
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	2.6	3.5	5.0
Wydajność (grzanie) nom [kW]	2.8	3.5	5.2
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28
Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	805/200/290	805/200/290	975/220/320
Waga [kg]	8,3	8,3	11,6
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena j. wew. [PLN netto] + Pilot bezprzewodowy i moduł Wi-Fi	JS025-QW2 HEI00349	JS035-QW2 HEI00350	JS050-QW2 HEI00351
	870	890	1 470

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół i prawo-lewo.



Klimatyzatory kasetonowe o 4-stronnym przepływie powietrza, maskownica 700 x 700 mm



Wysoka
energooszczędność



Przepływ
powietrza SMART



Kontrola przepływu
powietrza **



Cicha praca

Model (j. wew.)	CA035-A1	CA050-A1
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	3.5	5.0
Wydajność (grzanie) nom [kW]	4.0	5.5
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	620/520/420/350	700/600/500/400
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/30/28	42/37/35/31
Wymiary jed. wew. (szer./gł./wys.) [mm]	570/570/260	570/570/260
Wymiary (maskownica PB-700HE4) [mm]	700/700/60	700/700/60
Waga [kg]	18,5	18,5
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Cena j. wew. [PLN netto]	CA035-A1 HEI00035	CA050-A1 HEI00036
	1 760	1 840
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	YR-NRS01 HEI00086	YR-NRS01 HEI00086
	170	170
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-700HE4 HEI00040	PB-700HE4 HEI00040
	470	470
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., sterownik, maskownica	2 400	2 480

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.

** Sterowanie automatyczne żaluzjami góra-dół.



Klimatyzatory kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza, maskownica 950 x 950 mm

HEIKO

Obwodowy
przepływ powietrza



Wysoka
energooszczędność



Przepływ
powietrza SMART



Kontrola przepływu
powietrza **



Cicha praca

Model (j. wew.)	CA070-A1
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	7.1
Wydajność (grzanie) nom [kW]	8.0
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1260/1070/820/680
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/33/29/26
Wymiary jed. wew. (szer./gł./wys.) [mm]	840/840/204
Wymiary (maskownica PB-950HE4) [mm]	950/950/50
Waga [kg]	27
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	3/8 - 5/8
	CA070-A1
Cena j. wew. [PLN netto]	HEI00043
	2 210
	YR-NRS01
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	HEI00086
	170
	PB-950HE4
Cena maskownicy [PLN netto]	HEI00028
	810
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., sterownik, maskownica	3 190

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.

** Sterowanie automatyczne żaluzjami góra-dół.

AKCESORIA



PILOT/MASKOWNICA	MODEL	INDEKS	CENA [PLN NETTO]
Sterownik bezprzewodowy do jednostek kasetonowych	YR-NRS01	HEI00086	170
Sterownik przewodowy do jednostek kasetonowych	YR-C01	HEI00029	300
Maskownica o 4-stronnym przepływie do CA035-A1 i CA050-A1	PB-700HE4	HEI00040	470
Maskownica o obwodowym przepływie do CA070-A1 i CA100-A1	PB-950HE4	HEI00028	810

POMPY CIEPŁA



Pompy ciepła THERMAL Plus CO + CWU Monoblok z modułem hydraulicznym i wbudowanym zbiornikiem



Moduł hydrauliczny
– MONOBLOK ALL IN ONE



Dwa obiegi
grzewcze



Szeroki zakres
temperatur



Sterowanie
Wi-Fi



Nowoczesny
panel sterujący



Cicha
praca



Automatyczne
sterowanie pogodowe



Technologia
inwerterowa

Model		THERMAL Plus 6	THERMAL Plus 9	THERMAL Plus 12	THERMAL Plus 15	THERMAL Plus 19
Klasa sezonowa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT=35°C	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	LWT=55°C	A++	A++	A++	A++	A++
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych klimat umiarkowany (-10°C)	LWT =35°C	4	6	8	12	16
	LWT =55°C	4	6	7	11	15
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT =35°C	186,7	186	185,5	196,8	190,5
	LWT =55°C	133,2	130,4	129,3	130,2	130,11
Roczne zużycie energii klimat umiarkowany	LWT=35°C	1827	2826	3879	4829	6953
	LWT=55°C	2809	3728	3910	7602	7750
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	[dB(A)]	44	44	44	44	44
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	[dB(A)]	52	53	52	58	61
Zasilanie jed. wew. (ilość żył x przekrój)	[mm²]	5x2,5	5x2,5	5x4	5x4	5x4
Zasilanie jed. zew. (ilość żył x przekrój)	[mm²]	3x2,5	3x2,5	3x4	5x4	5x4
Wymiary jednostki wew. (wys. x szer. x gł.)	netto / brutto [mm]	1740x600x675/ 1900x650x750	1740x600x675/ 1900x650x750	1740x600x675/ 1900x650x750	1740x600x675/ 1900x650x750	1740x600x675/ 1900x650x750
Wymiary jednostki zew. (wys. x szer. x gł.)	netto / brutto [mm]	700x1010x440/ 730x1040x490	845x1165x415/ 875x1210x465	845x1165x415/ 875x1210x475	1450x1090x435/ 1500x1140x485	1450x1090x435/ 1500x1140x485
Marka sprężarki		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Czynnik chłodniczy	Typ / ilość gazu [kg]	R32 / 0.9	R32 / 1.4	R32 / 1.8	R32 / 2,55	R32 / 2,6
Wbudowany zbiornik	CWU [l]	250	250	250	250	250
Cena [PLN netto]		THERMAL Plus 6	THERMAL Plus 9	THERMAL Plus 12	THERMAL Plus 15	THERMAL Plus 19
		HEI00080	HEI00081	HEI00082	HEI00094	HEI00095
		18 200	19 500	20 000	27 900	28 500

* Poprzez dedykowaną aplikację MyHeatPump.



Pompa ciepła THERMAL CO + CWU Monoblok z modułem hydraulicznym



Dwa obiegi grzewcze



Szeroki zakres temperatur



Sterowanie Wi-Fi



Nowoczesny panel sterujący



Cicha praca



Automatyczne sterowanie pogodowe



Technologia inwerterowa

Model		THERMAL 6	THERMAL 9	THERMAL 12	THERMAL 15	THERMAL 19
Klasa sezonowa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT =35°C	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	LWT =55°C	A++	A++	A++	A++	A++
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych klimat umiarkowany (-10°C)	LWT =35°C	4	6	8	12	16
	LWT =55°C	4	6	7	11	15
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT =35°C	186,7	186	185,5	196,8	190,5
	LWT =55°C	133,2	130,4	129,3	130,2	130,11
Roczne zużycie energii klimat umiarkowany	LWT =35°C	1827	2826	3879	4829	6953
	LWT =55°C	2809	3728	3910	7602	7750
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	[dB(A)]	44	44	44	44	44
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	[dB(A)]	52	53	52	58	61
Zasilanie jed. wew. (ilość żył x przekrój)	[mm²]	3x2,5	3x2,5	3x4	5x2,5	5x2,5
Zasilanie jed. zew. (ilość żył x przekrój)	[mm²]	3x2,5	3x2,5	3x4	5x4	5x4
Wymiary jednostki wew. (wys. x szer. x gł.)	netto / brutto [mm]	590x550x260/ 640x600x310	590x550x260/ 640x600x310	590x550x260/ 640x600x310	590x550x260/ 640x600x310	590x550x260/ 640x600x310
Wymiary jednostki zew. (wys. x szer. x gł.)	netto / brutto [mm]	700x1010x440/ 730x1040x490	845x1165x415/ 875x1210x465	845x1165x415/ 875x1210x475	1450x1090x435/ 1500x1140x485	1450x1090x435/ 1500x1140x485
Marka sprężarki		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Czynnik chłodniczy	Typ / ilość gazu [kg]	R32 / 0,9	R32 / 1,4	R32 / 1,8	R32 / 2,55	R32 / 2,6
Cena [PLN netto]		THERMAL 6 HEI00077 14 200	THERMAL 9 HEI00078 15 500	THERMAL 12 HEI00079 16 000	THERMAL 15 HEI00089 23 900	THERMAL 19 HEI00090 24 500

* Poprzez dedykowaną aplikację MyHeatPump.



Pompa ciepła POOL Pompa basenowa



Czynnik R32



Inteligentny sterownik



Niskie zużycie prądu



Możliwość sterowania przez aplikację

Model		POOL 5	POOL 7	POOL 9	POOL 11	POOL 15
Temperatura powietrza 15°C / Temperatura wody 26°C	Wydajność [kW]	5,4	6,7	8,7	10,8	14,7
	COP	-	6,5	6,6	7,8	7,9
Temperatura powietrza 26°C / Temperatura wody 26°C	Wydajność [kW]	7,2	9,5	13,0	14,7	19,8
	COP	-	13,6	14,0	16,4	16,5
Wymiary jednostki zew. (WxHxD)	netto / brutto [mm]	848 x 375 x 643 /888 x 396 x 798	848 x 375 x 643 /888 x 396 x 798	848 x 375 x 643 /888 x 396 x 798	932 x 375 x 643 /968 x 396 x 798	1129 x 395 x 743 /1166 x 416 x 898
Waga jedn. zew.	[kg]	41,5 / 43	43 / 45	47,5 / 50	54,5 / 57	68 / 72
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	[dB (A)]	50	51	52	54	54
Wymiennik ciepła po stronie wody	Typ	Tytanowy wymiennik ciepła				
Marka sprężarki		GMCC	GMCC	GMCC	MITSUBISHI	GMCC
Czynnik chłodniczy	Typ / ilość gazu [kg]	R32 / 0,3	R32 / 0,45	R32 / 0,6	R32 / 0,65	R32 / 1
Maksymalna pojemność basenu *	[m³]	15~30	22~43	30~56	34~68	45~85
Cena [PLN netto]		POOL 5 HEI00071 7 570	POOL 7 HEI00072 8 030	POOL 9 HEI00073 9 360	POOL 11 HEI00074 11 240	POOL 15 HEI00076 15 020

* Obliczono dla basenu prywatnego zagłębionego zasłoniętego nakryciem bąbelkowym.

2/2024

Generalny dystrybutor marki Heiko – REFSYSTEM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany cen urządzeń. Cennik ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto.



HEIKO

**Generalny Dystrybutor Systemów
Klimatyzacji i Pomp Ciepła HEIKO**

REFSYSTEM Sp. z o.o.
ul. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz

Tel. +48 723 737 378

www.heiko.pl