

PRZEKROJE I ZABEZPIECZENIA: SPLIT I MULTI SPLIT

Model urządzenia	Jednostka wewnętrzna	Agregat	Średnice przewodów				Podłączenie zasilania		Zasilanie	Sterowanie	Zabezpieczenie nadprądowe	Długość instalacji bez doładowania / Ilość czynnika na dodatkowy m instalacji nadprądowe	Fabryczne napełnienie czynnikiem	Rodzaj czynnika
			ciecz		gaz		Do agregatu (jednostki zewnętrznej)		Ilość żył x przekrój	Ilość żył x przekrój				
			cal	mm	cal	mm			mm²	mm²		m ; g/m	g	
ROSA	JS025-RW/JS025-RB	JZ025-R1	1/4	6.35	3/8	9.52	•		3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowe B16	5 ; 20	460	R32
	JS035-RW/JS035-RB	JZ035-R1	1/4	6.35	3/8	9.52	•		3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowe B16	5 ; 20	490	R32
	JS050-RW/JS050-RB	JZ050-R1	1/4	6.35	1/2	12.7	•		3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowe B16	7 ; 20	780	R32
	JS062-RW/JS062-RB	JZ062-R1	1/4	6.35	1/2	12.7	•		3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowe B20	7 ; 20	900	R32
BRISA	JS025-C2	JZ025-C2	1/4	6.35	3/8	9.52	•		3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowe B16	5 ; 20	510	R32
	JS035-C2	JZ035-C2	1/4	6.35	3/8	9.52	•		3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowe B16	5 ; 20	530	R32
	JS050-C2	JZ050-C2	1/4	6.35	1/2	12.7	•		3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowe B16	7 ; 20	900	R32
	JS068-C2	JZ068-C2	1/4	6.35	1/2	12.7	•		3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowe B20	7 ; 20	1100	R32
QIRA	JS025-QW2	JZ025-Q2	1/4	6.35	3/8	9.52	•		3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowe B16	5 ; 20	520	R32
	JS035-QW2	JZ035-Q2	1/4	6.35	3/8	9.52	•		3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowe B16	5 ; 20	530	R32
	JS050-QW2	JZ050-Q2	1/4	6.35	1/2	12.7	•		3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowe B16	7 ; 20	900	R32
ARIA	JS025-A1	JZ025-A1	1/4	6.35	3/8	9.52	•		3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowe B16	7 ; 20	650	R32
	JS035-A1	JZ035-A1	1/4	6.35	3/8	9.52	•		3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowe B16	7 ; 20	940	R32
Kasetonowe - 4 stronny przepływ powietrza	CA035-A1	JZ035-A1	1/4	6.35	3/8	9.52	•		3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowe B25	7 ; 20	940	R32
	CA035-A1	JZ035-A2	1/4	6.35	3/8	9.52	•		3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowe B25	7 ; 20	780	R32
	CA050-A1	JZ050-A2	1/4	6.35	1/2	12.7	•		3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowe B25	7 ; 20	1100	R32
Kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza	CA070-A1	JZ070-A1	3/8	9.52	5/8	15.88	•		3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowe B25	10 ; 45	1300	R32
	CA100-A1	JZ100-A1	3/8	9.52	5/8	15.88	•		3 x 2.5	4 x 2.5	1-biegunowe B25	30 ; 45	1500	R32

* Przekroje przewodów oraz zabezpieczenia zawarte w tabeli mają charakter pomocniczy. Dane dla przewodu zasilającego do maks. 20 metrów.

Model urządzenia	Jednostka zewnętrzna	Średnice przewodów				Podłączenie zasilania		Zasilanie	Sterowanie	Zabezpieczenie nadprądowe	Długość instalacji bez doładowania / Ilość czynnika na dodatkowy m instalacji nadprądowe	Fabryczne napełnienie czynnikiem	Rodzaj czynnika
		ciecz		gaz		Jed. zew.	Jed. wew.	Ilość żył x przekrój	Ilość żył x przekrój				
		cal	mm	cal	mm			mm²	mm²		m ; g/m	kg	
MULTI SPLIT	M2T050-D2	2 x 1/4	2 x 6.35	2 x 3/8	2 x 9.52	•	-	3 x 2.5	4 x 1.5**	1-biegunowe B16	20 ; 20	1,1	R32
	M3T070-D1	3 x 1/4	3 x 6.35	3 x 3/8	3 x 9.52	•	-	3 x 2.5	4 x 1.5**	1-biegunowe B20	30 ; 20	1,6	R32
	M5T100-D1	5 x 1/4	5 x 6.35	3 x 3/8 + 2 x 1/2	2 x 9.52 + 2 x 12.7	•	-	3 x 4.0	4 x 1.5**	1-biegunowe B25	40 ; 20	2,4	R32

** Oddzielony przewód sterowniczy dla każdej jednostki wewnętrznej - należy pomnożyć razy ilość jednostek wewnętrznych w systemie.

*** Przekroje przewodów oraz zabezpieczenia zawarte w tabeli mają charakter pomocniczy. Dane dla przewodu zasilającego do maks. 20 metrów.