

MULTI SPLIT

Jednostki ściennie D1

NASTAWA TEMPERATURY od 16 do 30°C



Wysoka energooszczędność

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwoliło na znaczne zmniejszenie zużycia energii zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania. Urządzenia mają klasę energetyczną A++/A+.



Szybki i łatwy montaż

Konstrukcja klimatyzatorów i nowe rozwiązania technologiczne pozwalają na bezproblemowy i skuteczny montaż. Łatwiejszy dostęp, zwiększona przestrzeń montażowa, a także możliwość prawostronnego i lewostronnego podłączenia skracają czas instalacji nawet do 40 minut.



Czynnik R32

Czynnik R32, na którym opiera się praca klimatyzatorów, sprawia, że wydajność urządzeń jest o wiele efektywniejsza w stosunku do urządzeń pracujących na popularnym czynniku R410A.



Przepływ powietrza SMART

Innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na kontrolowanie przepływu powietrza. Strumień kierowany jest do góry podczas chłodzenia i w dół w czasie grzania, co pozwala na równomierne rozprowadzenie powietrza, unikając tym samym bezpośredniego nawiewu na człowieka.



Cicha praca

Użyte w konstrukcji klimatyzatora komponenty i zoptymalizowany system strumienia powietrza gwarantują cichą pracę, dzięki czemu można odczuć komfort w czasie pracy, czy wypoczynku.





Jednostka wewnętrzna



Sterownik
bezprzewodowy
YR-HAC01 (w zestawie)



Jednostka wewnętrzna		JS035-D1	
Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	3,6
	Grzanie	kW	3,7
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/230/50
Osiągi	Przepływ powietrza	m³/h	550
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	55
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	38/33/29/21
Montaż	Wymiary bez opakowania (szer./gł./wys.)	mm	820/195/280
	Wymiary z opakowaniem (szer./gł./wys.)	mm	909/279/355
	Waga netto/Waga brutto	kg	8.4/10.5
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6,35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9,52
	Sterownik	Standard	YR-HAC01