

Instrukcja podłączenia i instalacji modułu Wi-Fi Heiko w Aplikacji Intelligent Air

Podana instrukcja ma charakter pomocniczy. Niektóre komunikaty mogą się różnić w zależności od urządzeń, których Państwo używają oraz wersji zainstalowanych Aplikacji. Instrukcja dotyczy wersji 1.0.0 oraz jej kolejnych aktualizacji.

1. Do prawidłowej konfiguracji potrzebne są:



 Prawidłowo zainstalowany i działający klimatyzator HEIKO



Moduł Wi-Fi



Smartfon z systemem Android lub iOS połączony z Internetem za pomocą routera WIFI z którym również będzie się łączył nasz klimatyzator



 ROUTER WIFI o częstotliwości 2,4 GHz



2. Pobierz Aplikację Intelligent Air

- Aplikacja może być pobrana ze sklepu GOOGLE PLAY (system Android) lub APP STORE (system iOS)
- Otwórz Aplikację po instalacji
- Włącz usługi lokalizacji w urządzeniu
- Wyłącz transmisję danych
- Włącz Wi-Fi w urządzeniu



HEIKO

3. Rejestracja konta

HEIKO



Kliknij przycisk "Zarejestruj się"



10:21 🖾 🗹

Kliknij przycisk "Zgoda"

E-mail		
Otrzy	maj kod w	eryfikacyjny

Wybierz właściwy kraj oraz wpisz swój adres e-mail. Następnie kliknij "Otrzymaj kod weryfikacyjny"



Reiestr	ui pr:	767 6	-ma	ail	
Rejeou	aj pri				
Poland				>	
E-mail					
Otrzyr	mai kod w	ervfikacy	inv		

ĸeje	estruj	orzez e	-ma
Poland			>
E-mail			
	Otrzymaj ko	od weryfikacyji	ny

 Wpisz kod weryfikacyjny, który został wysłany na podany adres mailowy (6 cyfr) Ustaw hasło. Użyj co najmniej jednej wielkiej litery,
3 cyfr i <u>NIE UŻYWAJ</u> znaków specjalnych np. \$, &, #, etc.

4. Dodawanie klimatyzatora do Aplikacji



12:31 🔛	Y		al 🖸
<	Dodaj ręcznie	Auto Scan	Ξ
_	_	_	
300-Style	Vitoclima 200-S	CRC&Op	tima
_	_	_	
ARIA	BRISA	AIRMA	RT
_		_	4
Niobe Blue	SAKURA PLUS & SAKURA	optimu	m
_		_	
I DESIGN	W DESIGN	智能空	间
_	_	_	
KRON	APOLLO	ARES	
11		<	

Jeżeli chcesz dodać jedno z urządzeń ściennych: JS025-C2, JS035-C2, JS050-C2, JS070-C2 JS026-D2, JS035-D2

HEIKO

Kliknij **BRISA**

Jeżeli chcesz dodać jedno z urządzeń ściennych: JS025-A1, JS035-A1, JS050-A1

Kliknij **ARIA**

Kliknij przycisk "Dodaj urządzenie" lub "+" w prawym górnym rogu

HEIKO



Ustaw powyższe parametry na klimatyzatorze. Następnie kliknij **"Wskaźnik Wi-Fi miga na panelu"**



Następnie wejdź w ustawienia telefonu, aby włączyć lokalizację



 Wybierz domowy router Wi-Fi i wpisz jego hasło. Kliknij "Potwierdź"

Komunikat "Internet może być niedostępny" nie ma znaczenia

09:58 🗊 🖬 🗈 · 🛔 (h. h. 🗟 🕍 🗊 System Android 🗸 Internet może być niedostępny Połącz się z inną siecią lub włącz opcję Przełącz na .. Przełącz na dane kom... Inna sieć Bieżąca sieć U-AC-3 Internet może być niedostępny Dostępne sieci n n Î A 3 3 **R** (CA (in the second s TA. 111 \bigcirc <

Rozwiń sieci Wi-Fi i połącz się z **U-AC-XXXX**



NE 🙃 🖸

13:11 🖬 🗹

Następnie kliknij "Połącz teraz"

HEIKO



Nastąpi parowanie.
Proszę poczekać

HEIKO





- Zmień nazwę urządzenia i kliknij **"Zakończono"**
- Od tej pory możesz sterować klimatyzatorem z Aplikacji

Ważne informacje i problemy:

- Jeżeli nie widzą Państwo kodu weryfikacyjnego, proszę sprawdzić folder SPAM.
- Podczas instalacji należy włączyć transmisję danych w telefonie oraz wyłączyć automatyczne łączenie się z innymi sieciami Wi-Fi.
- Router powinien działać na częstotliwości 2,4 GHz.
- Podczas instalacji musi być włączona lokalizacja oraz parametry klimatyzatora podane w instrukcji – bez nich instalacja się nie powiedzie.
- Po zainstalowaniu urządzenia, można nim sterować z tego samego konta z wielu telefonów.
- Aplikacja pozwala na dodanie wielu urządzeń do jednego zarejestrowanego konta użytkownika.
- Aby moduł Wi-Fi ponownie był widoczny w sieciach Wi-Fi w telefonie, należy ponownie ustawić parametry: Chłodzenie, 30° C, niski tryb wentylatora.

5. Logowanie do konta w Aplikacji



Kliknij "Zaloguj
się używając ist-
niejącego konta"

LUYUWali	lle
Poland +48	>
haier@haier-ac.pl	
	X

 Wpisz adres e-mail oraz hasło do Aplikacji. Kliknij "Zaloguj się"

Ważne informacje i problemy:

Jeżeli zapomnieli Państwo hasła do konta, proszę kliknąć w tym miejscu "Zapomniane hasło". Proszę następnie podać adres e-mail i wysłać kod weryfikacyjny na adres mailowy, który następnie będzie trzeba wpisać, aby ustawić nowe hasło.

HEIKO



Generalny Dystrybutor HEIKO

REFSYSTEM Sp. z o.o. ul. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz tel. +48 726 002 102 Wsparcie produktowe: 726 002 102 Wsparcie ds. technicznych: 723 737 378 heiko@heiko.pl www.heiko.pl