

SPLIT

Klimatyzatory ściennie ARIA

Klimatyzatory ściennie ARIA to idealne rozwiązanie dla alergików! Urządzenia są wyposażone w jonizator powietrza, który każdorazowo podczas chłodzenia lub grzania wytwarza jony ujemne. Jony ujemne generowane przez jonizator neutralizują naładowanie jonów dodatnich, powodując opadanie zanieczyszczeń na podłogę, jednocześnie zmniejszając ryzyko alergii oraz różnych infekcji. Jonizator również pomaga neutralizować zapachy w pomieszczeniu.

NASTAWA TEMPERATURY od 16 do 30°C



Jonizator



Sterowanie
Wi-Fi



Wysoka
energooszczędność



Przepływ
powietrza
SMART



Kontrola
przepływu
powietrza

TRYB TURBO


JEDNYM
PRZYCISKIEM
NADAJ
PEŁNĄ MOC
URZĄDZENIU.

FUNKCJA SLEEP

ZAPEWNIJ
KOMFORTOWY
SEN.

**CHŁODZENIE
GRZANIE
OSUSZANIE
WENTYLATOR
AUTO**

5
LAT
GWARANCJI



Jednostka wewnętrzna



Sterownik
beprzewodowy
YR-HAC01 (w zestawie)



Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna			JS025-A1	JS035-A1
Jednostka zewnętrzna			JZ025-A1	JZ035-A1
Wydajność (chłodzenie)	Nom. (min - max)	Btu/h	8870 (2730-10920)	11940 (3410-13650)
	Nom. (min - max)	kW	2.6(0.8-3.2)	3.5(1.0-4.0)
Efektywność energetyczna	SEER/EER		8.5/4.00	8.5/4.00
Klasa energetyczna	Chłodzenie		A+++	A+++
Pobór mocy (chłodzenie)	Nom. (min - max)	kW	0.65(0.2-1.5)	0.88(0.3-1.5)
Roczne zużycie energii (chłodzenie)		kWh	107	144
Wydajność (grzanie)	Nom. (min - max)	Btu/h	10920(2730-14330)	14330(3410-17740)
	Nom. (min - max)	kW	3.2(0.8-4.2)	4.2(1.0-5.2)
Efektywność energetyczna	SCOP/COP (Średni klimat)		4.6/4.0	4.6/3.81
	SCOP (Ciepły/Zimny klimat)		5.5/-	5.5/-
Klasa energetyczna (grzanie)	Średni/Ciepły/Zimny klimat		A++/A+++/-	A++/A+++/-
Pobór mocy (grzanie)	Nom. (min - max)	kW	0.8(0.30-1.60)	1.1(0.50-1.60)
Roczne zużycie energii (grzanie)		kWh	731	854
Zakres pracy (chłodzenie)	Min - Max (zewn.)	°C	-20 ~ 43	-20 ~ 43
Zakres pracy (grzanie)	Min - Max (zewn.)	°C	-20 ~ 24	-20 ~ 24
Zasilanie		f/V/Hz	1/230/50	1/230/50
Zasilanie (pozycja)	Jednostka zewnętrzna			
Jednostka wewnętrzna			JS025-A1	JS035-A1
Wymiary bez opakowania	szerokość/głębokość/ wysokość	mm	870/196/301	870/196/301
Wymiary z opakowaniem	szerokość/głębokość/ wysokość	mm	952/283/389	952/283/389
Waga netto/Waga brutto		kg	9.5/12	9.5/12
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie)	Max	m³/h	600	650
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	53	55
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	38/32/25/19	39/33/26/20
Zdolność usuwania wilgoci		10³m³/h	1.2	1.6
Jednostka zewnętrzna			JZ025-A1	JZ035-A1
Sprężarka			PANASONIC	HIGHLY
Wymiary netto	szerokość/głębokość/ wysokość	mm	800/275/553	800/275/553
Wymiary opakowania	szerokość/głębokość/ wysokość	mm	954/409/625	954/409/625
Waga netto/Waga brutto		kg	29/31.5	31.5/34
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie)	Max	m³/h	1900	2000
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	59	61
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	47	48
Prąd roboczy	Max	A	7,2	7,2
Napełnienie czynnikiem	Rodzaj czynnika chłodniczego		R32	R32
	Napełnienie czynnikiem	g	650	940
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6,35	6,35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9,52	9,52
	Max długość rurociągu/Max różnica poziomów	m	20/10	20/10
	Max długość rurociągu bez dodatkowego doładowania	m	7	7
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu	g/m	20	20