


Klimatyzatory przenośne

To kompaktowe urządzenia o nowoczesnej stylistyce, które posiadają 4 tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie i wentylator. Klimatyzatory wyposażone są w kółka i uchwyty do przenoszenia, co ułatwia zmianę ich miejsca pracy. Sterowanie urządzeniami odbywa się za pomocą nowoczesnego panelu albo pilota bezprzewodowego.

W zestawie pilot bezprzewodowy.



Pełna kontrola



4 tryby pracy



Funkcja Swing



Timer





**Sterownik
bezprowodowy
(w zestawie)**

Jednostka wewnętrzna		AM-H12C4A4	
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240V/50 Hz
Chłodzenie	Wydajność znamionowa	W	3400
	EER	W/W	2.6
	Znamionowy pobór mocy	W	1300
	Prąd znamionowy	A	6
Grzanie	Wydajność znamionowa	W	2800
	COP	W/W	2.6
	Znamionowy pobór mocy	W	1070
	Prąd znamionowy	A	4.5
Maksymalny pobór mocy		W	1500
Prąd maksymalny		A	6.5
Sprężarka	Model		DSM215V01UDZP3
	Typ		Rotacyjna
	Marka		GMCC
Silnik wentylatora	Model		YDK35-4B
	Szybkość (wys./śr./nis.) - chłodzenie	obr/min	1400/1200/1000
	Szybkość (wys./śr./nis.) - grzanie	obr/min	1200/1100/1000
Przepływ powietrza	(wys./śr./nis.)	m ³ /h	450/310/180
Poziom ciśnienia akustycznego	(wys./śr./nis.)		64/55/46
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	64
Wymiary jednostki	(szer.*wys.*gł.)	mm	452*793,7*402,5
Wymiary opakowania	(szer.*wys.*gł.)	mm	497*885*445
Waga netto/brutto		kg	32/36,5
Czynnik chłodniczy			R290
Ilość czynnika chłodniczego		kg	0,22
GWP czynnika chłodniczego			3
Ekwiwalent CO ₂		t CO ₂	0,00066
Pilot bezprzewodowy			W standardzie