

NOWOŚĆ!

Jednostki kanałowe C-DUCT Slim

Nastawa temperatury
od 16 do 30°C

 Kolor Biały mat
(maskownica)



Jednostka kanałowa HEIKO C-DUCT | Slim, przeznaczona do pracy w systemie MULTI SPLIT, to rozwiązanie stworzone do dyskretnej i efektywnej klimatyzacji przestrzeni komercyjnych. Smukła konstrukcja umożliwia montaż w wąskich przestrzeniach sufitowych, a technologia inwerterowa, wysoka energooszczędność i cicha praca gwarantują stabilne działanie oraz równomierne rozprowadzanie powietrza w całym obiekcie.



Wysoka energooszczędność



Przepływ powietrza SMART



Kontrola przepływu powietrza



5 trybów pracy



Technologia inwerterowa



Automatyczne odszranianie



Silnik DC



Hydrofilowa folia aluminiowa



Cicha praca

Jednostka wewnętrzna



Panel maskujący (opcja)

PIB-890-A1S
lub **PIB-1210-A1S**



Sterownik bezprzewodowy (opcja)

YR-NRS01



Sterownik przewodowy (opcja)

YR-C01



JEDNOSTKI KANAŁOWE C-DUCT | SLIM

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			DU035-A1S	DU050-A1S
Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	3.5	5.0
	Grzanie	kW	4.0	5.5
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Osiągi	Przepływ powietrza	m ³ /h	600/480/420/350	900/750/600/450
	Spręż statyczny	Pa	0/10/20/40	0/10/20/40
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	53	54
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	33/28/25/23	36/34/32/27
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	850/420/185	1170/420/185
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	1045/530/260	1365/530/260
	Waga netto/Waga brutto	kg	16/21	22/28
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6,35	6,35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9,52	12,7
Sterownik	Opcja bezprzewodowa		YR-NRS01	YR-NRS01
		Opcja przewodowa	YR-C01	YR-C01
Komplet paneli	Typ	Opcja	P1B-890-A1S	P1B-1210-A1S
	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	890/190/100 (wylot)/ 890/290.5/32.4 (wlot)	1210/190/100 (wylot)/ 1210/290.5/32.4 (wlot)
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	938/335/220	1258/335/220
	Waga netto/Waga brutto	kg	4/5	5/6

