

Jednostki kasetonowe o 4 stronnym przepływie powietrza

Nastawa temperatury od 16 do 30°C

 Kolor Biały mat (maskownica)



Jednostki kasetonowe HEIKO to energooszczędne rozwiązania przeznaczone do sufitów podwieszanych, oferują 4-stronny nawiew dla równomiernego rozproszania powietrza i komfortu w domach, biurach oraz lokalach usługowych. W systemie MULTI SPLIT zapewniają wysoką wydajność, zdalne sterowanie oraz funkcje TURBO i SLEEP, łącząc nowoczesną technologię z eleganckim, kompaktowym designem.



Wysoka energooszczędność



Przepływ powietrza SMART



5 trybów pracy



Technologia inwerterowa



Automatyczne odszranianie



Silnik DC



Hydrofilowa folia aluminiowa



Cicha praca

Jednostka wewnętrzna



Maskownica (opcja)
PB-700HE4



Sterownik bezprzewodowy (opcja)
YR-NRS01



Sterownik przewodowy (opcja)
YR-C01



JEDNOSTKI KASETONOWE O 4-STRONNYM PRZEPLYWIE POWIETRZA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			CA035-A1	CA050-A1
Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	3.5	5.0
	Grzanie	kW	4.0	5.5
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Osiągi	Przepływ powietrza	m ³ /h	620/520/420/350	700/600/500/400
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	52	57
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	35/32/30/28	42/37/35/31
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	570/570/260	570/570/260
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	718/680/380	718/680/380
	Waga netto/Waga brutto	kg	18.5/22	18.5/22
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6,35	6,35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9,52	12,7
	Sterownik	Opcja bezprzewodowa	YR-NRS01	YR-NRS01
	Opcja przewodowa	YR-C01	YR-C01	
Maskownica	Typ	Opcja	PB-700HE4	PB-700HE4
	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	700/700/60	700/700/60
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	740/750/115	740/750/115
	Waga netto/Waga brutto	kg	2.8/4.8	2.8/4.8

CA035-A1 / CA050-A1

