

Jednostki kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza

Nastawa temperatury od 16 do 30°C

 Kolor Biały mat (maskownica)



Jednostki kasetonowe HEIKO oferują nawiew 360°, który równomiernie rozprowadza powietrze w całym pomieszczeniu, a szeroki wybór mocy pozwala dopasować je do różnych wnętrz. Urządzenia pracują cicho, zapewniają inteligentne sterowanie i funkcję SMART, TURBO oraz SLEEP, a ich kompaktowa konstrukcja i estetyczny panel doskonale sprawdzają się w systemach MULTI SPLIT.



Wysoka energooszczędność



Obwodowy przepływ powietrza



Przepływ powietrza SMART



5 trybów pracy



Technologia inwerterowa



Automatyczne odszranianie



Silnik DC



Hydrofilowa folia aluminiowa



Cicha praca

Jednostka wewnętrzna



Maskownica (opcja)
PB-950HE4



Sterownik bezprzewodowy (opcja)
YR-NRS01



Sterownik przewodowy (opcja)
YR-C01



JEDNOSTKI KASETONOWE O OBWODOWYM PRZEPIŹYWIE POWIETRZA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		CA070-A1	
Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	7.1
	Grzanie	kW	8.0
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60
Osiągi	Przepływ powietrza	m ³ /h	1260/1070/820/680
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	55
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	36/33/29/26
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	840/840/204
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	990/990/310
	Waga netto/Waga brutto	kg	27/31
	Średnica przewodu cieczowego	mm	9,52
	Średnica przewodu gazowego	mm	15,88
	Sterownik	Opcja bezprzewodowa	YR-NRS01
	Opcja przewodowa	YR-C01	
Maskownica	Typ	Opcja	PB-950HE4
	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	950/950/50
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	1000/1000/110
	Waga netto/Waga brutto	kg	6.5/9

CA070-A1

