

**NOWOŚĆ!**

# Jednostki kasetonowe C-CASSETTE Mini

Nastawa temperatury  
od 16 do 30°C

 Kolor Biały mat  
(maskownica)



Jednostka kasetonowa HEIKO C-CASSETTE Mini, dostępna w systemie MULTI SPLIT, została zaprojektowana z myślą o równomiernej i wydajnej klimatyzacji przestrzeni komercyjnych. Czterokierunkowy nawiew oraz technologia inwerterowa z inteligentnym przepływem powietrza SMART zapewniają stabilną, energooszczędną pracę i skuteczne rozprowadzanie powietrza w całym pomieszczeniu.



Wysoka  
energo-  
oszczędność



Przepływ  
powietrza  
SMART



5 trybów  
pracy



Technologia  
inwerterowa



Automatycz-  
ne odszra-  
nianie



Silnik DC



Hydrofilowa  
folia alumi-  
niowa



Cicha praca

Jednostka  
wewnętrzna



Maskownica  
(opcja)  
**PB-620H-A2M**



Sterownik  
beprzewodowy  
(opcja)  
**YR-NRS01**



Sterownik  
przewodowy  
(opcja)  
**YR-C01**



## JEDNOSTKI KASETONOWE C-CASSETTE | MINI

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			CA035-A2M	CA050-A2M
Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	3.5	5.0
	Grzanie	kW	4.0	5.5
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Osiągi	Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	690/620/560/500	700/620/500/400
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	52	55
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	36/33/30/27	42/37/35/32
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	570/570/260	570/570/260
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	718/680/380	718/680/380
	Waga netto/Waga brutto	kg	18.5/22	19/22
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6,35	6,35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9,52	12,7
	Sterownik	Opcja bezprzewodowa	YR-NRS01	YR-NRS01
	Opcja przewodowa	YR-C01	YR-C01	
Maskownica	Typ	Opcja	PB-620H-A2M	PB-620H-A2M
	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	620/620/60	620/620/60
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	660/660/115	660/660/115
	Waga netto/Waga brutto	kg	2.8/4.5	2.8/4.5

### CA035-A2M / CA050-A2M

