

NOWOŚĆ!

Jednostki kasetonowe C-CASSETTE Round

Nastawa temperatury
od 16 do 30°C Kolor Biały mat
(maskownica)

Klimatyzator kasetonowy HEIKO C-CASSETTE Round to nowość w ofercie, przeznaczona do biur, lokali usługowych oraz innych przestrzeni komercyjnych. Okrągły nawiew 360° oraz funkcja SMART Airflow zapewniają równomierne i komfortowe rozprzodzenie powietrza, a cicha praca, tryby TURBO i SLEEP oraz estetyczny panel łączą efektywne sterowanie klimatem z elegancką formą.

Wysoka
energo-
oszczędnośćPrzepływ
powietrza
SMART5 trybów
pracyTechnologia
inwerterowaAutomatyczne
odsza-
nianie

Silnik DC

Hydrofilowa
folia alumi-
niowa

Cicha praca

Obwody
przepływ
powietrzaJednostka
wewnętrznaMaskownica
(opcja)
PB-950H-A2RSterownik
bezprowodowy
(opcja)
YR-NRS01Sterownik
przewodowy
(opcja)
YR-C01

JEDNOSTKI KASETONOWE C-CASSETTE | ROUND

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		CA070-A2R	
Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	7.1
	Grzanie	kW	7.9
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60
Osiągi	Przepływ powietrza	m ³ /h	1260/1100/900/700
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	57
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	42/40/38/35
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	840/840/204
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	978/978/269
	Waga netto/Waga brutto	kg	23/28
	Średnica przewodu cieczowego	mm	9,52
	Średnica przewodu gazowego	mm	15,88
	Sterownik	Opcja bezprzewodowa	YR-NRS01
	Opcja przewodowa	YR-C01	
Maskownica	Typ	Opcja	PB-950H-A2R
	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	950/950/50
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	1013/1035/125
	Waga netto/Waga brutto	kg	5.5/8.5

CA070-A2R

